

STABILO®

Teleszkópos csuklós létra 4 szármeghosszabbítással

- Négyrészes teleszkópos alumíniumlétra csuklóval: használható álló- vagy támasztólétraként, két külön állólétraként, egy járólappal kiegészítve állványként (4 beépített szármeghosszabbítással magasságkiegyenlítés 230 mm-ig)
- A kitolható részek fokenkénti (ClickMatic rendszer) állíthatóságának és a 4 beépített szármeghosszabbításnak köszönhetően a létra különböző területekhez alkalmazkodik (lépcsők, párkányok, talajegyenletlenségek stb.)
- Szárak alumínium csúszásgátló profilokból, a létraszár és a létrafokok közötti többszörös peremezési technológia biztonságos fellépést és kényelmes állást nyújt
- A körbebordázott fokok biztonságos le- és feljárást garantálnak
- Az összehajtott létra tárolása és szállítása egyszerű, akár egy csomagtartóban is elfér
- A legalsó fok külön sarokmerevítővel van ellátva
- Kétkomponensű láb dugó: belülről kemény mag, ami a terhelhetőséget biztosítja, az alsó rész lágyabb anyaggal van bevonva, mely a kicsúszást gátolja



Cikksz. 123596



A CombiSystem (biztonsági tartozék) és további tartozékok a 112. oldalon.
Létrával kompatibilis:
CombiSystem
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Munkamagasság	m A	3,00	3,00
Munkamagasság	m A1	3,60	4,15
Munkamagasság	m A2	5,25	6,35
Magasság állólétra	m B	2,05	2,55
Hossz támasztólétra	m C	4,20	5,30
Fokok száma		4x4	4x5
Súly	kg	16,0	18,0
Szállítási súly	Hossz m	1,35	1,60
	Szélesség m	0,69	0,69
	Magasság m	0,20	0,20
Cikksz.		123589	123596

Certificate
EN 131
Norm

