

## Tartálykocsi létra

Kikötést nem igénylő, könnyen mozgatható tartálykocsi létra, mely feljáróként szolgál karbantartási és egyéb munkálatoknál.

### Különösen alkalmas:

- + ellenőrzési munkálatokhoz a feltöltés és a kiürítés során
- + mintavételre tartálykocsik és egyéb folyadék szállítására alkalmas járművek esetében
- + biztonságos feljutásra takarítási, jégmentesítő és karbantartási munkálatoknál
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

Előnyei közé sorolható a gyors és biztonságos megközelítése a tartálykocsi tetejének, csakúgy, mint a körbefutó korlát a munkaterület biztonságos behatárolásához. A kétoldali kapaszkodó a fel- és lejutás során növeli a biztonságot.



Cikkszám 890009



## Előnyök, melyeket Önnek kínálunk:

### Különösen kényelmes és hatékony...

- + Stabil, tűzihorganyzott acél futómű kapaszkodóval az egyszerű mozgásért
- + 500 x 900 mm nagy dobogó kétoldali kapaszkodóval
- + Állítható magasság (fokról fokra 280 mm-ként) csekély erőfeszítéssel a forgatókarnak és fogaslécnek köszönhetően
- + A mélyen benyúló dobogó biztonságot nyújt a siló- és tartálykocsikon történő munkavégzés során

### Különösen biztonságos...

- + Kétoldali kapaszkodó a fel- és lejutáskor
- + Nagy, kinyúló korlátkosár; íves 1.500 x 1.500 mm vagy szögletes 2.300 x 1.500 mm
- + Körben profilozott, a létraszárba hegesztett fokok a még biztosabb fel- és lejutáshoz
- + Önbiztosító a felső létrarag véletlenszerű elállítódása és kontrollálatlan visszacsúszása ellen
- + A fogasléc kiegészítő, beállított állásban történő rögzítése

### Különösen könnyű kezelhetőség...

- + Könnyen kezelhető fogasléc (nem áll fenn az acélsodrony eltekeredésének vagy szakadásának veszélye)
- + Azonnal használható (ballasztcsúszó csomag részét képezi)
- + Szállítás előszerelt állapotban (a gyors felépítés érdekében)



### Két különböző futómű közül választhat:

#### Műanyag kerekekkel ellátott futómű

- + Standard kerekek műanyagból
- + Könnyű mozgítás egyenletes, sík felületen
- + Tartozékként menetes láb készlet (2 darab – Cikkszám 890108) is rendelhető

#### Tömör gumi kerekekkel ellátott futómű

- + Egyenetlen felületen is könnyű mozgítás
- + Menetes szárral megoldott a magasságállítás
- + Kiegészítő fellépővel ellátott
- + Beágyazott síneken történő átgurítás is lehetséges



Korlátkosár kivitelezése		íves		szögletes	
Dobogó függőleges magassága	mm	max. 4.200		max. 4.200	
		min. 2.880		min. 2.880	
Összmagasság korlátokkal	mm	max. 5.300		max. 5.300	
		min. 3.980		min. 3.980	
Lépcső-/létrafokok szélessége	mm	500		500	
Futómű szélessége	mm	2.000		2.000	
Korlátkosár mérete	mm	1.500 x 1.500 lekerekített sarkokkal		1.500 x 2.300	
Futómű hossza	mm	2.305		2.305	
Dobogó túlnyúlása	mm	275 – 750		275 – 750	
Felső dobogó hossza	mm	900		900	
Alsó dobogó hossza	mm	700		700	
Alsó dobogó szélessége	mm	740		740	
Fellépő magassága	mm	290		290	
Tolókortát (alsó dobogón) kerekekkel	mm	1.000		1.000	
<b>Dobogó kivitelezése</b>		<b>Bordázott alumínium</b>	<b>Rácsos alumínium</b>	<b>Bordázott alumínium</b>	<b>Rácsos alumínium</b>
<b>Cikkszám (műanyag kerekekkel)</b>		<b>890009</b>	<b>890016</b>	<b>890023</b>	<b>890030</b>
<b>Cikkszám (tömör gumi kerekekkel)</b>		<b>890047</b>	<b>890054</b>	<b>890061</b>	<b>890078</b>

Tartozék (kizárólag a műanyag kerekes kivitelhez)



A menetes láb készlet (2 darab) a futóművön a szintkiegyenlítést és biztos állást teszi lehetővé egyenetlen talajon

Cikkszám

890108

