

ProTec[®] XS-P System

Dobogós állvány (alu)

- Ideális megoldás a nagy felületen történő szerelési és felújítási munkáknál
- A nagy munkafelület tágas helyet kínál az állványon dolgozóknak és szerszámaiknak (3,6 m²)
- TÜV/GS által bevizsgált, az EN 1004 szabvány előírásai szerint gyártott állvány max. 200 kg/m² terhelhetőséggel (összterhelhetőség 650 kg)
- A járólap csúszásmentes, időjárásálló, fenol-bevonatú rétegelt lemez
- A kis darabszámnak, az alakzáró és erőzáró profilnak köszönhetően gyors és szerszám nélküli összeszerelése biztosított
- 8 db. fékezhető kerék
- Akár két különálló állványként is felépíthető

Fontos: A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballasztolási adatokat a felépítési- és használati utasításban találja, vagy a honlapunkon.

Munkamagasság	m A	2,90	3,70
Állómagasság	m B	0,90	1,70
Állványmagasság	m C	1,80	2,80
Árucikklista:	Cikksz.	920201	920218
Összecsukható egység (függőleges- + összecsukható keret)	915009	2	2
Kerék ø 125 mm	714107	8	8
Járólap 2,00 x 0,60 m átjáró nélkül	911018	3	2
Járólap 2,00 x 0,60 m	911001	-	1
Függőleges keret 1 m	915023	-	4
Korláttrúd	912206	-	2
Kapaszkodó / összekötő korlát	911247	2	2
Összsúly kg		89,4	106,4

