


STABILO®
System

Gurulóállvány 10-es sorozat

- TÜV által bevizsgált, az EN1004 szabvány előírásai szerint gyártott állvány max. 200 kg/m² terhelhetőséggel (állványcsoport 3)
- Az acél alaptartó stabil állást biztosít
- Az állítható kerekek segítséget nyújtanak a talaj egyenletlenségeinek kiküszöbölésére
- A járólapokat (25 cm-es távolságra) az átlós merevítők közé problémamentesen beakaszthatóak, így a költséges felépítés és lebontás már a múlté
- 7,40 m-es munkamagasságtól a csomag tartalmazza a kitámasztót
- Járólap hossz: 2,00 m és 2,5 m
- Állványszélesség: 0,75 m



Cikksz. 731319



Rendszerelemek a 84. oldalon.



Cikksz. 731357

Fontos: A felépítési változat függvényében ballaszt súlyokat kell használni (tartozék). A ballasztolási adatokat a felépítési- és használati utasításban találja, vagy a honlapunkon.

73 10	mezőhossz: 2,00 m – állvány mezőszélesség 0,75 m												
Munkamagasság	m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Állómagasság	m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Állványmagasság	m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Összsúly	kg	49,0	98,0	106,0	117,0	161,0	172,0	195,0	207,0	234,0	246,0	253,0	264,0
Cikksz.		731302	731319	731326	731333	731340	731357	731364	731371	731388	731395	731401	731418

74 10	mezőhossz: 2,50 m – állvány mezőszélesség: 0,75 m												
Munkamagasság	m A	3,00	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40	14,40
Állómagasság	m B	1,00	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40
Állványmagasság	m C	2,40	3,40	4,40	5,40	6,40	7,40	8,40	9,40	10,40	11,40	12,40	13,40
Összsúly	kg	53,0	109,0	117,0	131,0	179,0	193,0	216,0	230,0	262,0	276,0	284,0	297,0
Cikksz.		741301	741318	741325	741332	741349	741356	741363	741370	741387	741394	741400	741417