

Gurítható biztonsági dobogó, egy oldalon járható


- Könnyű szerkezetű konstrukció korrózió és időjárásálló alumíniumprofilból
- Keskeny dobogószélesség, ideális a szűk helyek megközelítéséhez és polcrendszerknél való munkához, több mozgásszabadság a folyosókon
- Dobogóméret 600 x 700 mm, bordázott alumínium
- Szárvegeken műanyag dugók
- Alumínium dobogókorlát Ø=40 mm, térdvédővel magassága 1000 mm
- Alakzáró, tömör csatlakozás a kapaszkodó és a dobogókorlát között, ezáltal nyújtva nagyobb biztonságot
- A szállítás elemeire szerelt állapotban történik, a csomag tartalmazza a szerelési útmutatót a helyszínen történő gyors összeszerelésért
- TÜV/GS által bevizsgált, valamint DIN EN 131, BGI 637, BGI 694 és BGV-D 36-nak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik




Art.-No. 820181



Alakzáró, tömör csatlakozás a kapaszkodó és a dobogókorlát között




Fokméllység 175 mm, bordázott alumínium



4 forgókerék (Ø=125 mm), mely használat közben automatikusan besüllyed, ebből 2 rögzítőfékkel rendelkezik



Art.-No. 820181



Megjegyzés:
1,00 m-es dobogómagasság fölött BGI 637 szerint mindkét oldalon szükséges a kapaszkodó. Ennek megfelelően a kapaszkodókat kötelező tartozékként kell megrendelni.

Munkamagasság	kb. m A	2,71	2,95	3,19	3,43	3,66	3,90
Dobogómagasság	kb. m B	0,71	0,95	1,19	1,43	1,66	1,90
Fokok száma		3	4	5	6	7	8
Felület Sz x H	kb. m	0,77 x 1,12	0,84 x 1,30	0,86 x 1,47	0,90 x 1,65	0,94 x 1,83	0,98x2,01
Súly	kb. kg	28,4	31,9	34,5	37,6	50,0	61,9
Súly kapaszkodóval	kb. kg	30,5	34,0	37,3	40,4	53,4	65,4
Cikkszám		820136	820143	820150	820167	820174	820181

Kapaszkodó							
Fokok száma		3	4	5	6	7	8
Cikkszám kapaszkodó jobb		820426		820433		820440	
Cikkszám kapaszkodó bal		820457		820464		820471	
Pótalkatrészek							
1 darab		kerék ø 125 mm			kerék ø 125 mm rögzítőfékkel		
Cikkszám		820402			820419		



Art.-No. 820181