

STABILO®

Kétrészes húzóköteles létra


- Kétrészes, peremezett támasztó alumíniumlétra nagy munkamagasságokhoz
- A létraszár belső oldalán lévő futószerkezet megakadályozza a végtelenített kötél elcsúszását és szennyeződését használat vagy szállítás közben
- Az önreteszelő kampók fokról-fokra rögzítik egymáshoz a létraelemeket és megakadályozzák a véletlenszerű kiemelődést
- A vezetőprofilok és veretek speciális ötvöztetésű alumíniumból vagy acélból készülnek
- A felső létravéghez rögzített görgők megkönnyítik a használatot
- Kétkomponensű lábdugó: belülről kemény mag, ami a terhelhetőséget biztosítja, az alsó rész lágyabb anyaggal van bevonva, mely a kicsúszást gátolja

Certificate
EN 131
Norm

Munkamagasság	m A	5,50	6,35	6,90	8,05
Munkamagasság	m A1	8,75	10,10	11,55	13,70
Hossz összetolva	m C	4,35	5,20	5,80	6,90
Hossz kihúzva	m C1	7,70	9,10	10,55	12,70
Fokok száma		2x15	2x18	2x20	2x24
Súly	kg	20,0	26,0	34,5	41,0
Szállítási súly	Hossz m	4,36	5,20	5,80	6,90
	Szélesség m	0,44	0,44	0,47	0,47
	Magasság m	0,15	0,18	0,20	0,20
Cikksz.		123411	123428	800701	800749

A CombiSystem (biztonsági tartozék) és további tartozékok a 112. oldalon.

Létrával kompatibilis:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Tartozék:
Elektromos
vezetőképességű
lábdugók
113. oldal

Cikksz. 123428