

Lépcsőfokos állólétra

Robosztus alumínium állólétra multifunkcionális tálcával és vödörtartóval professzionális használatra.

- + Magas biztonsági kapaszkodókeret rácsavarozott szerszámtartóval és integrált vödörtartóval
- + A szárat körülvevő stabil, csavarokkal rögzített, csúcstechnológiás fém csuklókapcsolat
- + A biztonsági záródugó a csuklónál megakadályozza az ujjak becsípődését az összecsuks során
- + 260 x 270 mm nagyságú alumínium biztonsági dobogó csúszásgátló bordázással és kétoldali dobogó emelővel
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolatok a fokok és a szár között
- + Profilozott, 80 mm mély, megerősített prémium D-lépcsőfok a biztonságos feljutásért és kényelmes állásért, megfelelnek a TRBS 2121-2 követelményeinek a lépcsők munkahelyi használatára vonatkozóan
- + Fém fölébe varrt, időjárásálló és csavarozott hevederek 6 lépcsőfoktól
- + Kiegészítő sarokmegerősítések az alsó fokon a nagyobb stabilitásért
- + A kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) stabil helyzetet biztosítanak
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához.

i A keskenyedő profi állólétrához használható alsó kitámasztókat lásd a 104. oldalon.



Digitális vizsgálati alkalmazás a munkaeszközökhöz csak DE PL



Fokok száma dobogóval			4	5	6	7	8	10	12
1	A max. kb.	m	2,95	3,20	3,40	3,65	3,90	4,35	4,80
	B kb.	m	0,95	1,20	1,40	1,65	1,90	2,35	2,80
2	C kb.	m	1,70	1,95	2,20	2,45	2,70	3,20	3,70
	D kb.	m	1,60	1,80	2,05	2,30	2,50	3,00	3,45
Termék súlya kb.		kg	6,4	7,3	8,4	9,5	10,5	13,0	15,6
	Szélesség (B) kb.	m	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70	0,75
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	1,75	2,00	2,25	2,50	2,75	3,25	3,75
Cikkszám			124517	124524	124531	124548	124555	124562	124579