



Műanyag támasztólétra

Támasztólétra üvegszál erősítésű műanyag szárakkal.

- + Két oldalról bordázott 30 x 30 mm-es alumínium létrafokok
- + Nagy szilárdságú kapcsolat a fok és a szár között
- + Külső szélesség: 420 mm
- + A nagyobb biztonság érdekében a 10. foktól kiegészítő kitémasztóval ellátva
- + Teljesen műanyag támasztólétrák kérésre rendelhetőek
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

i Az EN 61478:2002 szabvány 6.5.1bekezdése és 1. függeléke: 2004 szerinti 1. kategóriában 1000 Voltra bevizsgált és az EN 131 szabványnak megfelelően ellenőrzött termék



Fokok száma			6	8	10	12	14	
1		A max. kb.	m	2,80	3,35	3,90	4,40	4,95
		B kb.	m	0,80	1,35	1,90	2,40	2,95
2		C kb.	m	1,90	2,45	3,05	3,60	4,15
		D kb.	m	1,85	2,40	2,90	3,45	4,00
Kitémasztó szélessége kb.		kg	–	–	0,95	0,95	0,95	
Termék súlya kb.		m	4,5	5,8	8,7	9,9	11,2	
		Szélesség (B) kb.	m	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45
		Mélység (T) kb.	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
		Hossz (L) kb.	m	1,85	2,45	3,00	3,60	4,20
Cikkszám			815477	815484	815378	815385	815392	