


Szerelődobogó rácsos fokokkal


- A könnyű és ellenálló fellépő azokon a helyeken ajánlott, ahol munka közben fennáll a csúszásveszély
- A rácsos, recézett fokok felülete optimális csúszásgátlást biztosítanak bel- és kültéren egyaránt
- Fokszélesség 240 mm
- Felső dobogó felület: 305 x 520 mm
- Stabil, hegesztett csőszerkezet alumíniumból
- A lépcsőszéleknél lévő profilozott lemezek biztonságos fellépést és munkavégzést garantálnak
- TÜV/GS által bevizsgált DIN 14183 szabvány szerint kerül gyártásra
- Csúszásgátló lábdugók



Tartozék: gumiborítású talplemez

- Egyszerű sajátkezü beszerelés (1 szett = 4 darab; Cikksz. 805133)
- Ø 50 mm
- A csúszásgátló bevonatnak köszönhetően csúszásbiztos
- A gumiborítás zsír-, olaj- és saválló
- A láb mozgatható (20°)
- Magasság kiegyenlítése max. 50 mm-ig lehetséges

Certificate
EN 14183
Norm



Munkamagasság	m A	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00
Dobogómagasság	m B	0,20	0,40	0,60	0,80	1,00
Fokok száma		1	2	3	4	5
Helyszükséglet	m	0,57 x 0,36	0,61 x 0,67	0,71 x 0,87	0,76 x 1,12	0,80 x 1,38
Súly	kg	2,5	6,0	8,5	11,0	14,0
Cikksz.		805317	805324	805331	805348	805355



Cikksz. 805348