



Könnyűfém gurítható áthidaló

Gurítható munkaeszköz minden olyan alkalmazáshoz, ahol akadályok biztonságos áthidalására van szükség, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

- + Dobogó standard mélysége: 625 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- + Lépcsőfokok szélessége: 600 (bordázott alumínium fokok)
- + Lépcsőfokok mélysége 225 mm
- + Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység)
- + Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (második kapaszkodó és korlát felár ellenében elérhető)
- + A kapaszkodó térdvédelemmel van ellátva
- + A dobogó korlátja 1 100 mm magas, térd- és bokavédővel
- + Két stabil alaptartóval és 4 rögzíthető forgó kerékkel
- + A szállítás előszerelt részegységekben történik, így könnyűvé és egyszerűvé téve a szerelést
- + Megrendelésnél mindig adja meg a belmagasságot („A” méret a jobb oldali vázlaton)
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

Opcionális tartozékok:

- + Védőkorlát
- + Biztonsági ajtó
- + Levehető szerszámtartó
- + Kihúzható korlát
- + Csúszásgátló kapaszkodó
- + Biztosítólánc
- + Lépcsőélek jelölése
- + 2 kézi kar csatlakozás nélkül
- + Központi fék (kézzel működtethető)
- + Ütközésvédők
- + Rövidített alaptartó (ballasztolás szükséges)



45° dőlésszög

Lépcsőfokok száma			2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Függőleges magasság (A)	kb.	mm	900	1.000	1.200	1.500	1.700
Dobogó hossza (L)	kb.	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kiszögélés (D)	kb.	mm	2.490	2.740	3.140	3.710	4.120
Alaptartó szélessége (E)		m	0,90	0,90	1,00	1,00	1,10
Fokkialakítás			Bordázott alumínium				
Cikkszám, fokszélesség 600 mm			827500	827517	827524	827531	827548
Második kapaszkodó felár ellenében			827555	827562	827579	827586	827593



Nem találja az Ön számára megfelelő terméket?

Szakértőink örömmel segítenek Önnek személyre szabott lépcső kialakítások, vagy személyre szabott függőleges magasságok konfigurálásában.

Várjuk szíves megkeresésüket – egyeztessenek időpontot munkatársainkkal.

Kapcsolattartó: Lengyel Bernadett
Tel.: +36 23 522 406 • Mobil: +36 30 302 2083
E-Mail: bernadett.lengyel@krause-systems.hu

Gurítható ipari áthidaló

Ügyféladatok

Ügyfél cégneve:	Megkeresés	Kívánt időpont:
Kapcsolattartó:	Ajánlat	Megbízás:
Ügyfélszám:	Megrendelés	Darabszám:

Kelt: _____

Műszaki adatok

Felhasználás	Beltér (ID), Kültér (OD), Intenzív igénybevétel (HD)		
	Csúszásmentesség standard (R9) vagy intenzív igénybevételnél (R12/R13)		
Fokok felülete és mélysége	Bordázott alumínium (standard 175 mm 60° dőlésszög / 225 mm 45° dőlésszög)		
	Acél járórács	standard	
	Perforált acéllemez	- 185 mm 60° dőlésszög	
	Alumínium járórács	- 240 mm 45° dőlésszög	
	Perforált alumíniumlemez		
Méretetek	Fokok száma (dobogóval)		db.
	Lépcső dőlésszöge (standard: 60° vagy 45°)	α	°
	Függőleges dobogómagasság (Dobogó magassága)	A	mm
	Dobogó belső hossza	L	mm
	Dobogó/fokszélesség (standard 600 / 800 / 1000)	B	mm
	Teljes szélesség		mm
	Kiszögélés	D	mm
	Fokmélység	E	mm
	Dobogó belső magassága	F	mm
	A fokok max. terhelése (standard 150 kg)		kg
	Dobogó max. terhelése (standard 300 kg/m²)		kg/m²
	Termék teljes terhelése		kg
Korlát/ Kapaszkodó	Bal oldali lépcső kapaszkodó		kihúzható
	Jobb oldali lépcső kapaszkodó		kihúzható
	Dobogó bal korlátja		kihúzható
	Dobogó jobb korlátja		kihúzható
	Kampó álló helyzetbe – kihúzható dobogókorlát (a kihúzható korlátok egy kampó segítségével ideiglenesen egy rögzített korlátelemhez csatlakoztathatók)		
	Kilépés oldala bal/jobbb		
Alaptartó	Alaptartó szélessége standard		
	Rövidített alaptartó ballasztolással (min. = B méret + 100 mm)	C	mm
	Alaptartó nem fékező fix kerekkel (csak az egyik oldalon lehetséges)		
	Alaptartó & 4 db 160 mm-es forgó kerék (alaptartó össz. magassága 280 mm)	G	
	Központi fék egy karral		
Tartozékok	Lépcsőfokok jelölése		
	Biztonsági korlát		
	Biztonsági lánc		
	Lengőajtó		
	Levehető szerszámtartó		
	Csúszásgátló kapaszkodó		
	Fokok alatti homloklap (rögzített ipari áthidaló)		
Műszaki igazolás	Nem szükséges		
	Gyártói megfelelési nyilatkozat		
	Független vizsgálóintézet tanúsítványai*		
	Szerkezet statikai számítása*		
	Egyéb:		

Információ

Robusztus, könnyű szerkezet egyedi megoldásokhoz az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően. Korrozó- és időjárásálló, rendkívül erős sajtolt alumínium profilból készült multifunkcionális csavarcsatornákkal.

Mivel a szerkezet rendszerelemekből épül fel, így bármikor lehetséges annak testreszabása vagy az alkatrészek cseréje.

Egyedi igények szerint változhat a szögek mérete, a szélesség és a magasság, valamint az alkatrészek egyedi színezése megoldható.

A szállítás gyárilag előszerelt állapotban történik (lépcsők / korlátok).


Figyelem:

A csavarok túlnyúlásának mértékét a DIN 78 szabvány szerint választjuk meg.

A kiálló csavarvégek fekete műanyag dugókkal vannak lefedve.

* = díjköteles kiegészítő szolgáltatás

Egyéb



Vázlatrajz

