


STABILO®


Tolólétra

- Kétrészes, peremezett támasztó alumíniumlétra nagy munkamagasságokhoz
- A létrarészek külön is használhatóak
- Alumíniumprofil száruk
- A peremezett fokok biztonságos le- és feljárást garantálnak
- A vezetőprofilok és veretek speciális ötvöztetésű alumíniumból készültek
- A létraelemek egymáson csúszkán mozognak és kiemelés ellen biztosítva vannak
- Kétkomponensű láb dugó: belülről kemény mag, ami a terhelhetőséget biztosítja, az alsó rész lágyabb anyaggal van bevonva, mely a kicsúszást gátolja
- Használat és szállítás közben önzáró alumíniumkampók akadályozzák meg a véletlenszerű szétcsúszást



Munkamagasság	m A	3,90	4,70	5,50	6,35
Munkamagasság	m A1	5,50	7,15	8,75	10,10
Hossz összerolva	m C	2,70	3,55	4,40	5,20
Hossz kihúzva	m C1	4,40	6,05	7,75	9,15
Fokok száma		2x9	2x12	2x15	2x18
Súly	kg	9,6	13,5	19,2	25,5
Szállítási súly	Hossz m	2,70	3,55	4,40	5,22
	Szélesség m	0,43	0,43	0,43	0,43
	Magasság m	0,13	0,15	0,15	0,18
Art. -No.		123121	123145	123169	123176

Certificate
EN 131
Norm



A CombiSystem (biztonsági tartozék) és további tartozékok a 112. oldalon.

Létrával kompatibilis:
CombiSystem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8



Tartozék:
Elektromos vezetőképességű láb dugók
113. oldal

Cikksz. 123121