



Könnyűfém áthidaló

Rögzített vagy gurítható munkaeszköz minden olyan alkalmazáshoz, ahol akadályok biztonságos áthidalására van szükség, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

- + Dobogó standard mélysége: 625 mm, hosszabbítás és szélesítés egyeztetés szerint lehetséges
- + Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
- + Lépcsőfokok mélysége 225 mm 45° és 175 mm 60° dőlésszögnél
- + Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- + Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (második kapaszkodó és korlát felár ellenében elérhető)
- + 45° dőlésszög esetén a kapaszkodóhoz térdvédő is tartozik
- + A dobogó korlátja 1.100 mm magas, térd- és bokavédővel
- + A rögzített kivitel talajrögzítő lemezekkel kerül rögzítésre
- + A szállítás előszerelt részegységekben történik
- + Megrendelésnél mindig adja meg a belmagasságot („A” méret a jobb oldali vázlaton)
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

Opcionális tartozékok:

- + Védőkorlát
- + Biztonsági ajtó
- + Levehető szerszámtartó
- + Kihúzható korlát
- + Csúszásgátló kapaszkodó
- + Biztosítólánc
- + Lépcsőélek jelölése
- + Homloklap (csak rögzített)



45° dőlésszög

Fokok száma			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 8	2 x 9
Függőleges magasság (A)	kb.	mm	1.000	1.220	1.430	1.650	1.860	2.080
Dobogó hossza (L)	kb.	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kiszögélés (D)	kb.	mm	3.000	3.430	3.860	4.290	4.720	5.150
Fokkialakítás			Bordázott alumínium					
Cikkszám: fokszélesség 600 mm			826039	826046	826053	826060	826077	826084
Cikkszám: fokszélesség 800 mm			826237	826244	826251	826268	826275	826282
Cikkszám: fokszélesség 1.000 mm			826435	826442	826459	826466	826473	826480
Második kapaszkodó felár ellenében			826633	826640	826657	826664	826671	826688

60° dőlésszög

Fokok száma			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8	2 x 9
Függőleges magasság (A)	kb.	mm	1.140	1.390	1.640	1.890	2.140
Dobogó hossza (L)	kb.	mm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kiszögélés (D)	kb.	mm	2.250	2.530	2.820	3.110	3.400
Fokkialakítás			Bordázott alumínium				
Cikkszám: fokszélesség 600 mm			826831	826848	826855	826862	826879
Cikkszám: fokszélesség 800 mm			827036	827043	827050	827067	827074
Cikkszám: fokszélesség 1.000 mm			827234	827241	827258	827265	827272
Második kapaszkodó felár ellenében			827432	827449	827456	827463	827470



Nem találja az Ön számára megfelelő terméket?

Szakértőink örömmel segítenek Önnek személyre szabott lépcsőalkalítások, vagy személyre szabott függőleges magasságok konfigurálásában.

Várjuk szíves megkeresésüket – egyeztessenek időpontot munkatársainkkal.

Kapcsolattartó: Lengyel Bernadett

Tel.: +36 23 522 406 • Mobil: +36 30 302 2083

E-Mail: bernadett.lengyel@krause-systems.hu

Ipari áthidaló

Ügyféladatok

Ügyfél cégneve:	Megkeresés	Kívánt időpont:
Kapcsolattartó:	Ajánlat	Megbízás:
Ügyfélszám:	Megrendelés	Darabszám:

Kelt: _____

Műszaki adatok

Felhasználás	Beltér (ID), Kültér (OD), Intenzív igénybevétel (HD)		
	Csúszásmentesség standard (R9) vagy intenzív igénybevételnél (R12/R13)		
Fokok felülete és mélysége	Bordázott alumínium (standard 175 mm 60° dőlésszög / 225 mm 45° dőlésszög)		
	Acél járórács		
	Perforált acéllemez		
	Alumínium járórács		
	Perforált alumíniumlemez		
	standard		
	- 185 mm 60° dőlésszög		
	- 240 mm 45° dőlésszög		
Méretetek	Fokok száma (dobogóval)		db
	Lépcső dőlésszöge (standard: 60° vagy 45°)	α	°
	Függőleges dobogómagasság (Dobogó magassága)	A	mm
	Belső magasság		mm
	Dobogó hossza (standard 700mm)	L	mm
	Dobogó/fokszélesség (standard 600 / 800 / 1000)	B	mm
	Teljes szélesség	C	mm
	Kiszögélés	D	mm
	Fokmélység	E	mm
	Dobogó belső hossza	F	mm
	A fokok max. terhelése (standard 150 kg)		kg
	Dobogó max. terhelése (standard 300kg/m²)		kg/m²
	Termék teljes terhelése		kg
Korlát/ Kapaszkodó	Bal oldali lépcső kapaszkodó		kihúzható
	Jobb oldali lépcső kapaszkodó		kihúzható
	Dobogó bal korlátja		kihúzható
	Dobogó jobb korlátja		kihúzható
	Kampó álló helyzetbe – kihúzható dobogókorlát (a kihúzható korlátok egy kampó segítségével ideiglenesen egy rögzített korlátelelemhez csatlakoztathatók)		
	Kilépés oldala bal/jobbs/homlokoldal		
Tartozékok	Lépcsőfokok jelölése		
	Biztonsági korlát		
	Biztonsági lánc		
	Lengőajtó		
	Levehető szerszámtartó		
	Csúszásgátló kapaszkodó		
	Fokok alatti homloklap (rögzített ipari áthidaló)		
Műszaki igazolás	Nem szükséges		
	Gyártói megfelelőségi nyilatkozat		
	Független vizsgálóintézet tanúsítványai*		
	Szerkezet statikai számítása*		
	Egyéb		

Információ

Robusztus, könnyű szerkezet egyedi megoldásokhoz az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően. Korrozio- és időjárásálló, rendkívül erős sajtolt alumínium profilból készült multifunkcionális csavarcsatornákkal.

Mivel a szerkezet rendszerelemekből épül fel, így bármikor lehetséges annak testreszabása vagy az alkatrészek cseréje.

Egyedi igények szerint változhat a szögek mérete, a szélesség és a magasság, valamint az alkatrészek egyedi színezése megoldható.

A szállítás gyárilag előszerelt állapotban történik (lépcsők / korlátok).

Figyelem:

A csavarok túlnyúlásának mértékét a DIN 78 szabvány szerint választjuk meg.
A kiálló csavarvégek fekete műanyag dugókkal vannak lefedve.

* = díjköteles kiegészítő szolgáltatás

Egyéb

Vázlatrajz

