




Kompakt kombinált biztonsági dobogó

- Egy oldalon járható, összecsuksútható alumínium dobogó, innovatív stabilizáló rendszerrel
- Nagy méretű bordázott, 650 x 600 mm-es alumínium dobogó
- A különböző alaptartó szélesség és a ballaszt súly lehetővé teszi nagy munkamagasságok biztonságos elérését szűk helyen, illetve egyenletlen talaj esetén is
- A bordázott, 80 mm széles fokok biztonságos fellépést garantálnak
- Kétoldali kapaszkodóval és három oldalon dobogókorláttal
- Ideális megoldás polcok közötti keskeny folyosók és 4 méternél nagyobb munkamagasságok esetén, csupán 820 mm szélességben



Stabilitás a ballaszt súlynak köszönhetően

Certificate
EN 131
Norm



Cikksz. 833037

Cikksz. 833037

Munkamagasság	m A	3,10	3,38	3,65	3,88	4,11	3,88	4,11	4,35	4,77	4,35	4,77	5,28
Dobogómagasság	m B	1,10	1,38	1,65	1,88	2,11	1,88	2,11	2,35	2,77	2,35	2,77	3,28
Teljes magasság + korlát	m	2,10	2,38	2,65	2,88	3,11	2,88	3,11	3,35	3,77	3,35	3,77	4,28
Fokok száma		5	6	7	8	9	8	9	10	12	10	12	14
Alapterület szélesség (tartó)	m	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82	1,44	1,44	1,44	1,44	2,07	2,07	2,07
Alapterület hosszúság	m	1,23	1,37	1,50	1,61	1,72	1,61	1,72	1,84	2,05	1,84	2,05	2,30
Súly (ballasztolás nélkül)	kg	37,0	38,0	39,0	44,0	45,0	47,0	48,0	49,0	51,0	50,0	52,0	54,0
Ballasztolás	kg	20,0	40,0	60,0	60,0	80,0	20,0	20,0	40,0	60,0	0,0	0,0	20,0
Cikksz.		833006	833013	833020	833037	833044	833143	833150	833167	833174	833358	833365	833372