



Áthidaló (könnyűfém)

- Fix vagy gurítható munkaeszköz az akadályok feletti zavartalan közlekedés biztosítására, a EN ISO 14122 szabvány előírásai szerint
- Standard dobogómélység: 700 mm, meghosszabbítás és szélesítés külön kérésre kapható
- Fokszélesség: 600 - 800 - 1000 mm
- Külön kérésre alumínium rácsos/perforált lemez fokokkal
- Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (felár ellenében kapaszkodó és korlát a másik oldalra is magvasárolható)
- A kapaszkodók 45°-os dőlésszögnél térdvédővel vannak ellátva
- A 1100 mm magas dobogókorlát térd- és szegélyvédővel van ellátva
- A gurítható kivitel 2 stabil alaptartóval és 4 kerékkel van ellátva (a fokok közé 2 hosszanti merevítő szükséges)
- A fix kivitel rögzítése talajrögzítő csavarral történik
- Az alábbi táblázatok a fix kivitel adatait tartalmazzák, a gurítható változat egyedi lekérdezésre
- A szállítás csomagokban történik
- Rendeléskor mindig a belső magasságot (l. méret a jobb vázlaton) adja meg

45°-os dőlésszög

Fokok száma		4	5	6	7	8	9	10
Belső magasság I	mm	608 - 822	823 - 1037	1038 - 1252	1253 - 1467	1468 - 1682	1683 - 1897	1898 - 2112
Dobogóhossz A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Kiszögellés D	mm	1892 - 2321	2322 - 2751	2752 - 3181	3182 - 3611	3612 - 4041	4042 - 4471	4472 - 4901
Fokszélesség B 600 mm	Cikksz.	826039	826046	826053	826060	826077	826084	826091
Fokszélesség B 800 mm	Cikksz.	826237	826244	826251	826268	826275	826282	826299
Fokszélesség B 1000 mm	Cikksz.	826435	826442	826459	826466	826473	826480	826497
Második korlát felár ellenében	Cikksz.	826633	826640	826657	826664	826671	826688	826695

60°-os dőlésszög

Fokok száma		4	5	6	7	8	9	10
Belső magasság I	mm	713 - 962	963 - 1212	1213 - 1462	1463 - 1712	1713 - 1962	1963 - 2212	2213 - 2462
Dobogóhossz A	mm	700	700	700	700	700	700	700
Kiszögellés D	mm	1507 - 1795	1796 - 2084	2085 - 2373	2374 - 2661	2662 - 2950	2951 - 3239	3240 - 3527
Fokszélesség B 600 mm	Cikksz.	826831	826848	826855	826862	826879	826886	826893
Fokszélesség B 800 mm	Cikksz.	827036	827043	827050	827067	827074	827081	827098
Fokszélesség B 1000 mm	Cikksz.	827234	827241	827258	827265	827272	827289	827296
Második korlát felár ellenében	Cikksz.	827432	827449	827456	827463	827470	827487	827494

Eltérő fokkivitel:

Fokszélesség B mm		600	800	1000
Acél rácsos fokkivitel	Cikksz.	823908*	823915*	823922*
Acél perforáltlemez fokkivitel	Cikksz.	823939*	823946*	823953*
* Felár fokként				

Dobogómeghosszabbítás:

Fokszélesség B mm		600	800	1000
Dobogómeghosszabbítás, alumínium 225 mm* Cikksz.		827609	827616	827623
Korlátmeghosszabbítás, alumínium 225 mm Cikksz.		827630	827630	827630
*max. dobogómeghosszabbítás 3010 mm				

Gurítható kivitel:

Gurítható kivitel	Cikksz.	827708
-------------------	---------	--------

A következőkből áll: 2 átlós merevítő és 4 kerék (Ø 160 mm)

Kiegészítőleg két hosszanti kitámasztó szükséges a fellépési elemek közé

Egyedi kivitel rendelésénél kérjük a következőket megadni:

Fokok:

Bordázott alumínium (standard)

Acél rácsos lemez

Acél perforált lemez

Fokok száma _____ darab.

Méretetek:

Állásszög α : _____ °

Fokszélesség B: _____ mm

Fokmélység W: _____ mm

Dobogóhossz A: _____ mm

Belső magasság I: _____ mm

Belső terpesztés bent fent H: _____ mm

Belső terpesztés bent lent G: _____ mm

Kiszögélés (ha az állásszög nem ismert) D: _____ mm

Lépcső külső mérete korláttal együtt F: _____ mm

Kapaszkodó/korlát:

Teljes bal kapaszkodó

Teljes jobb kapaszkodó

Baloldali dobogókorlát

Jobboldali dobogókorlát

Tartozék felár ellenében:

Áthidaló 2 átlós merevítővel és 4 kerékkel (Ø 160 mm)

Egyéb: _____

