

Létraszett R13 lépcsőfokokkal

Könnyen tárolható alumínium létraszett különböző munkamagasságokhoz. A használatban lévő R13 lépcsőfokok lehetővé teszik a TRBS 2121-2 szabványnak megfelelő munkahelyként való alkalmazást.

- + A préselt alumínium profilból készült szárak további sarokmerevítéssel nagy stabilitást és hosszú élettartamot biztosítanak
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolatot a létrafokok és a szár között
- + A létra alsó tagja széles kiegészítő kitámasztóval és csúszásmentes lábdugókkal van ellátva (SafetyCap)
- + A létra felső tagja fali vezetőgörgőkkel és kopásálló, puha gumi anyagú érintkező blokkal, ékkivágással, mely házsarkakra és ablakprofilokra helyezhető
- + Kényelmes állás a 80 mm mély R13 lépcsőfokokon (az EN 16165:2021 és az ASR A1.5/1.2 szabvány előírásainak megfelelően, az IFA „Német Balesetbiztosítási Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Intézete” által tesztelve) nyitott furatokkal a biztos állás érdekében, amely eleget tesz a TRBS 2121-2 követelményeinek a lépcsők munkahelyként való használatára vonatkozóan
- + A profilt nem tudja eltömíteni sár, hó vagy jég, ugyanis az öntisztító funkciót maga a felmászás biztosítja, mivel a szennyeződések a lyukakon át leesnek és/vagy lefolynak
- + A kereskedelmi forgalomban kapható számos egyéb gumi- vagy műanyagbetétes R13 lépcsőfokokhoz képest a KRAUSE teljes egészében alumíniumból készült R13 lépcsőfokokai nincsenek kitéve további kopásnak
- + A kemény és puha részekből készült kétkomponensű felső záródugók és lábdugók csúszás elleni védelemmel védik az érzékeny padlókat, homlokzatokat vagy falakat
- + Stabil dugaszolható csatlakozás automatikus reteszeléssel, amely nem nyúlik túl a létrasínen, és egy csuklómozdulattal újra kioldható
- + Gyorsrögzítők a létraszár belsejében, amelyek nem zavarják a létra szállítást és tárolását
- + A kerek biztonsági csavarok vezetőként is szolgálnak a létrarészek egyszerű, ékelés nélküli rögzítéséhez. A végleges elhelyezés során automatikusan reteszelődnék
- + A létra felső tagja a kemény és puha részekből készült, csúszás elleni védelemmel felszerelt kétkomponensű lábdugói lehetővé teszik a létra különálló használatát és védik az érzékeny padlókat, homlokzatokat vagy falakat
- + Max. terhelhetőség 150 kg
- + Előre felszerelt wasatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához



Létraszett R13 lépcsőfokokkal

		2 részes szett		3 részes szett		4 részes szett	
Létra kombináció		Alsó és felső tag	Alsó és felső tag	Alsó, közberső és felső tag	Alsó, közberső és felső tag	Alsó, közberső, közberső és felső tag	Alsó, közberső, közberső és felső tag
1	A max. kb.	m	3,60	4,35	4,90	5,65	6,20
	B kb.	m	1,60	2,35	2,90	3,65	4,20
2	C kb.	m	2,80	3,65	4,20	5,05	5,60
	D kb.	m	2,65	3,40	3,95	4,70	5,25
Szélesség kb. (kitámasztóval)		m	0,85	0,90	0,85	0,90	0,85
Termék súlya kb.		kg	9,2	11,4	14,4	16,6	19,6
Cikkszám			842275	842244	842282	842251	842299

Létratagok					
Fokok száma dobogóval		2	5	5	5*
					
Létra kombináció		Alsó tag	Alsó tag	Közbenső tag	Felső tag
Hossz: kb.	m	0,85	1,65	1,70	2,30
Szélesség: kb. (kitámasztóval)	m	0,85	0,90	0,45	0,45
Mélység: kb.	m	0,10	0,10	0,10	0,15
Termék súlya kb.	kg	3,0	5,2	5,2	6,2
Cikkszám		842213	842206	842220	842237

*a felső létrafokra állni tilos