



Könnyűfém lépcső dobogóval

Robosztus alumíniumlépcső ajtók vagy közbelső szintek biztonságos megközelítéséhez, az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően.

- + Dobogó standard mélysége: 605 mm
- + Lépcsőfokok szélessége: 600 – 800 – 1000 mm (bordázott alumínium fokok)
- + Lépcsőfokok mélysége: 225 mm 45° dőlésszögnél és 175 mm 60° dőlésszögnél
- + Alumínium rácsos/perforált lemez fokok egyeztetés szerint (240 mm fokmélység 45° dőlésszögnél és 185 mm 60° dőlésszögnél)
- + Szállítás egyoldali kapaszkodóval és korláttal (a második kapaszkodó és korlát, valamint a homlokoldali korlát felár ellenében rendelhető)
- + 45° dőlésszög esetén a kapaszkodókhoz térdvédő is tartozik
- + Szállítás egy oldali 1.100 mm magas dobogókorláttal, térd- és bokavédelemmel
- + A lépcső alsó rögzítése a főtartóra szerelt két talajrögzítő lemezzel történik
- + A szállítás előszerelt részegységekben történik
- + EN ISO 14122 szerinti ajánlás: Biztonsági okokból előnyben kell részesíteni a 45° dőlésszögű lépcsőket. 60° dőlésszögű lépcsőket akkor kell alkalmazni, ha a helyi adottságok más megoldást nem tesznek lehetővé
- + Más dőlésszögű, fokszélességű és felületű lépcsők megkeresésre egyedi kivitelben rendelhetők
- + *az EN ISO 14122 szerint 4000 mm függőleges magasság felett közbelső pihenő szükséges
- + Előre felszerelt wasatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához

i Az EN ISO 14122 a második kapaszkodó alkalmazása 500 mm feletti függőleges magasság és a lépcső mellett > 120 mm oldalsó hézag esetén szükséges

Opcionális tartozékok:

- + Kihúzható korlát
- + Védőkorlát
- + Biztonsági ajtó
- + Csúszásgátló kapaszkodó
- + Biztosítólánc
- + Homloklap
- + Lépcsőfokok jelölése
- + Levehető szerszámtartó



45° dőlésszög

Fokok száma			1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16	1 x 17
Függőleges magasság (A)	kb.	mm	860	1.080	1.290	1.510	1.720	1.940	2.150	2.370	2.580	2.800	3.010	3.230	3.440	3.660	3.870
Kiszögélés (D)	kb.	mm	1.650	1.870	2.080	2.300	2.510	2.730	2.940	3.160	3.370	3.590	3.800	4.020	4.230	4.450	4.660
Fokialakítás			Bordázott alumínium														
Cikkszám: fokszélesség 600 mm			824134	824141	824158	824165	824172	824189	824196	824202	824219	824226	824233	824240	824257	824264	824271
Cikkszám: fokszélesség 800 mm			824332	824349	824356	824363	824370	824387	824394	824400	824417	824424	824431	824448	824455	824462	824479
Cikkszám: fokszélesség 1.000 mm			824530	824547	824554	824561	824578	824585	824592	824608	824615	824622	824639	824646	824653	824660	824677
Második kapaszkodó felár ellenében			824738	824745	824752	824769	824776	824783	824790	824806	824813	824820	824837	824844	824851	824868	824875

60° dőlésszög

Fokok száma			1 x 4	1 x 5	1 x 6	1 x 7	1 x 8	1 x 9	1 x 10	1 x 11	1 x 12	1 x 13	1 x 14	1 x 15	1 x 16
Függőleges magasság (A)	kb.	mm	1.000	1.250	1.500	1.750	2.000	2.250	2.500	2.750	3.000	3.250	3.500	3.750	4.000
Kiszögélés (D)	kb.	mm	1.340	1.480	1.620	1.770	1.910	2.060	2.200	2.350	2.490	2.630	2.780	2.920	3.070
Fokialakítás			Bordázott alumínium												
Cikkszám: fokszélesség 600 mm			824936	824943	824950	824967	824974	824981	824998	825001	825018	825025	825032	825049	825056
Cikkszám: fokszélesség 800 mm			825131	825148	825155	825162	825179	825186	825193	825209	825216	825223	825230	825247	825254
Cikkszám: fokszélesség 1.000 mm			825339	825346	825353	825360	825377	825384	825391	825407	825414	825421	825438	825445	825452
Második kapaszkodó felár ellenében			825537	825544	825551	825568	825575	825582	825599	825605	825612	825629	825636	825643	825650



Nem találja az Ön számára megfelelő terméket?

Szakértőink örömmel segítenek Önnek személyre szabott lépcsőalkalítások, vagy személyre szabott függőleges magasságok konfigurálásában.

Várjuk szíves megkeresésüket – egyeztessenek időpontot munkatársainkkal.

Kapcsolattartó: Lengyel Bernadett

Tel.: +36 23 522 406 • Mobil: +36 30 302 2083

E-Mail: bernadett.lengyel@krause-systems.hu

Ipari lépcső dobogóval

Ügyféladatok

Ügyfél cégneve: _____ Megkeresés _____ Kívánt időpont: _____
 Kapcsolattartó: _____ Ajánlat _____ Megbízás: _____
 Ügyfélszám: _____ Megrendelés _____ Darabszám: _____

Kelt: _____

Műszaki adatok

Felhasználás	Beltér (ID), Kültér (OD), Intenzív igénybevétel (HD)		
	Csúszásmentesség standard (R9) vagy intenzív igénybevételnél (R12/R13)		
Fokok felülete és mélysége	Bordázott alumínium (standard 175 mm 60° dőlésszög / 225 mm 45° dőlésszög)		
	Acél járórács		
	Perforált acéllemez	Standard	
	Alumínium járórács	- 185 mm 60° dőlésszög	
	Perforált alumíniumlemez	- 240 mm 45° dőlésszög	
Méretetek	Fokok száma (dobogóval)		db
	Lépcső dőlésszöge (standard: 60° vagy 45°)	α	°
	Függőleges dobogómagasság (Dobogó magassága)	A	mm
	Dobogó hossza (standard 700mm)	L	mm
	Fokszélesség (standard 600 / 800 / 1000)	B	mm
	Teljes szélesség	C	mm
	Kiszögélés	D	mm
	Fokmélység	E	mm
	A fokok max. terhelése (standard 150 kg)		kg
	Dobogó max. terhelése (standard 300kg/m²)		kg/m²
	Termék teljes terhelése		kg
Kapaszkodó/ Korlát	Bal oldali lépcső kapaszkodó		kihúzható
	Jobb oldali lépcső kapaszkodó		kihúzható
	Dobogó bal korlátja		kihúzható
	Dobogó jobb korlátja		kihúzható
	Dobogó homlokoldali korlátja		kihúzható
	Kampó álló helyzethez - kihúzható dobogókorlát (a kihúzható korlátok egy kampó segítségével ideiglenesen egy rögzített korlátelelemhez csatlakoztathatók)		
	Kilépés oldala bal/jobbs/homlokoldal		
Rögzítés	Felső falikonazol 1		
	Felső rögzítősin 2		
	Alsó talajrögzítő lemez		
Tartozékok	Lépcsőfokok jelölése		
	Biztonsági lánc		
	Lengőajtó		
	Levehető szerszámtartó		
	Csúszásgátló kapaszkodó		
	Fokok alatti homloklap		
Műszaki igazolás	Nem szükséges		
	Gyártói megfelelőségi nyilatkozat		
	Független vizsgálóintézet tanúsítványai*		
	Szerkezet statikai számítása*		
	Egyéb		

Információ

Robusztus, könnyű szerkezet egyedi megoldásokhoz az EN ISO 14122 szabványnak megfelelően. Korrozio- és időjárásálló, rendkívül erős sajtolat alumínium profilból készült multifunkcionális csavarcsatornákkal.

Mivel a szerkezet rendszerelemekből épül fel, így bármikor lehetséges annak testreszabása vagy az alkatrészek cseréje.

Egyedi igények szerint változhat a szögek mérete, a szélesség és a magasság, valamint az alkatrészek egyedi színezése megoldható.

A szállítás gyárilag előszerelt állapotban történik (lépcsők / korlátok).


Figyelem:

A csavarok túlnyúlásának mértékét a DIN 78 szabvány szerint választjuk meg.



A kiálló csavarvégek fekete műanyag dugókkal vannak lefedve.

* = díjköteles kiegészítő szolgáltatás

Egyéb



Vázlatrajz



45°-os lépcsőszögnél kiegészítő térdvédelem

