



Teleszkópos lépcsőfokos két oldalon járható létra

Ez a professzionális használatra kifejlesztett alumínium teleszkópos két oldalon járható létra lépcsőfunkcióval nagy stabilitást biztosít még lépcsőkön, sarkokban, emelvényeken és hasonló magasságkülönbségek esetén történő használat során is.

- + A négy fokozatmentesen állítható szárhosszabbító stabil vezetőekkel biztosítja a lépcsőkön és hasonló szintkülönbségek esetén történő használatot
- + Eloxált szárhosszabbítók a könnyű kezelhetőség érdekében
- + A külső csúszó mechanizmus fokozatmentesen állítható, akár 1110 mm-es állítási tartományban a támasztási oldalon, amely maximális rugalmasságot biztosít
- + Nagy szilárdságú csavarozott alumínium csuklók
- + Fém fülekbe varrt, időjárásálló és csavarozott hevederek
- + Profilozott, megerősített D-lépcsőfokok, 80 mm mély, a biztonságos feljutás és kényelmes állás érdekében. A TRBS 2121-2 szabványnak megfelelően a lépcsőfokok munkahelyként is használhatók
- + Nagy szilárdságú peremezett kapcsolat a fokok és a szár között
- + Sima szár-/lépcsőfok lezárás - nincs peremképződés
- + A kétkomponensű lábdugók (SafetyCap) a szárazon és a szárhosszabbítókon biztosítják a stabil állást
- + Kiegészítő élvédelem a lépcsőfokok alatt a nagyobb stabilitás érdekében
- + Előre felszerelt wosatec QR-kódos címke a munkaeszközök vizsgálati dokumentációjának egyszerű digitalizálásához



Fokok száma			2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
1	A max. kb.	m	2,70	2,95	3,20	3,40
	B kb.	m	0,70	0,95	1,20	1,40
2	C kb.	m	1,30	1,55	1,80	2,05
	D kb.	m	1,20	1,40	1,65	1,90
3	E kb.	mm	780	1.050	1.110	1.110
	F kb.	mm	1.070	1.250	1.420	1.600
	G kb.	mm	1.360	1.640	1.840	2.020
Termék súlya kb.		kg	6,7	8,0	9,3	10,5
	Szélesség (B) kb.	m	0,55	0,55	0,60	0,65
	Mélység (T) kb.	m	0,20	0,20	0,20	0,20
	Hossz (L) kb.	m	1,30	1,55	1,80	2,05
Cikkszám			134875	134882	134899	134905