


Gurítható lépcső dobogóval (könnyűfém)

- Mobil lépcső dobogóval stabil alumíniumprofilból
- Dőlésszög: 45°
- Fokszélesség: 600 - 800 - 1000 mm
- 215 mm széles bordázott alumíniumfokok a biztonságos fellépésért és kényelmes állásért
- Standard dobogómélység: 645 mm, meghosszabbítás és szélesítés külön kérésre kapható
- Könnyen gurítható a 2, támasztórészre szerelt, 150 mm átmérőjű keréknek köszönhetően
- Külön kérésre alumínium rácsos/perforált lemez fokokkal
- Szállítás csomagokban
- Kérésre kerek nélkül is kapható, 4 rögzítővassal

Megjegyzés:

Az EN ISO 14122-3 szabvány szerint 0,50 m dobogómagasság fölött korlát szükséges



Munkamagasság	m A	2,40	2,60	2,80	3,00
Dobogómagasság	m B	0,40	0,60	0,80	1,00
Magasság	m	0,95	1,15	1,35	1,55
Cikksz. (fokszélesség 600 mm)		810335	810342	810359	810366
Cikksz. (fokszélesség 800 mm)		810373	810380	810397	810403
Cikksz. (fokszélesség 1000 mm)		810410	810427	810434	810441
1 kapaszkodó korláttal		818508	818515	818522	818539

Fokszélesség	mm	600	800	1000
Dobogómeghosszabbítás, alu 215 mm*, Cikksz.		818607	818614	818621
Homlokoldali korlát	Cikksz.	818638	818645	818652
Acél rácsos fokkivitel	Cikksz.	818546	818553	818560
Acél perforált lemez fokkivitel	Cikksz.	818577	818584	818591

Korlátmeghosszabbítás 215 mm-el, Cikksz. 818669. *max. dobogómeghosszabbítás 3010 mm.



Cikksz. 810366